

Glas-Typ	Türen		Verglasung			Fassaden		
	BS C-1	BS C-2	BS C-3	GS C	VK 90	BS C VF50	BS C VF50 RR	BS C VF60
F30: Pilkington Pyrostop ohne Wärmeschutzeigenschaften (Innenanwendung)								
30-10	•	•	•			•	•	•
30-12	•	•	•			•	•	•
30-20	•	•	•			•	•	•
30-17						•	•	•
30-18						•	•	•
F30: Pilkington Pyrostop mit Wärmeschutzeigenschaften (Außenanwendung)								
30-25	•	•	•			•	•	•
30-26	•	•	•			•	•	•
30-27						•	•	•
30-35			•			•	•	•
30-36			•			•	•	•
G30: Pilkington Pyrodur ohne Wärmeschutzeigenschaften (Innenanwendung)								
G30-10*								
G30-12*								
G30-201				•		•	•	•
G30: Pilkington Pyrodur mit Wärmeschutzeigenschaften (Außenanwendung)								
G30-25						•	•	•
G30-26						•	•	•
G30-27						•	•	•
G30-28						•	•	•
G30-35						•	•	•
G30-36						•	•	•
F30: Promat Promaglas mit/ohne Wärmeschutzeigenschaften (Innen- oder Außenanwendung)								
Typ 1-0	•	•	•			•	•	•
Typ 3-0						•	•	•
Typ 5-0	•	•	•			•	•	•
Typ 6-0						•	•	•
Typ 10-0	•	•	•			•	•	•
F90: Promat Promaglas mit/ohne Wärmeschutzeigenschaften (Innen- oder Außenanwendung)								
Typ 1-0					•			
Typ 3-0					•			
Typ 3-4					•			

* nicht in den Hueck-Hartmann-Zulassungen enthalten

• In den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen von Hueck/Hartmann enthalten

Weitere Brandschutzgläser sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen von Hueck/Hartmann zu entnehmen.

Für die Hueck/Hartmann-Brandschutzserien BS C, GS C, BSC-1.0 VF50/VF60 und VK 90 bieten wir auch die zugelassenen Brandschutzgläser an. Sie erhalten diese in den Feuerwiderstandsklassen G30 (Pilkington: Pyrodur), F30 (Pilkington: Pyrostop / Promat: Promaglas) und F90 (Promat: Promaglas), je nach Anwendung als monolithische oder Isoliergläser. Ebenfalls im Programm sind Brandschutzgläser mit besondereren Eigenschaften, wie Einbruchhemmung, Schallschutz, Wärmeschutz oder optischen Anforderungen.

Anfragen / Bestellungen:

Telefon 02351 151-259

Telefon 02351 151-344

Telefax 02351 151-347