HUECK HARTMANN

Beschläge und Zubehör für einwärts und auswärts öffnende Türen
Verarbeitungs- und Montagezeichnung: Register 700

	Tür-Serie		
	1.0	RSC ohne RS	A 72
Z 904 269 Elektro - Türöffner, ohne Entriegelung, FaFix , 6 - 12 Volt WS, GS, links und rechts verwendbar	•	•	•
Z 904 286 Elektro - Türöffner, mit mechanischer Entriegelung für den Tagbetrieb, FaFix, 6 - 12 Volt WS, GS, links und rechts verwendbar	•	•	•

	Tür-Serie		
	1.0	RSC ohne RS	A 72
Z 912 340 Elektro - Türöffner, mit Radiusfalle, ohne Entriegelung, FaFix, 6 - 12 Volt WS, GS, links und rechts verwendbar	•	•	•
Z 904 341 Elektro - Türöffner, mit Radiusfalle, mit mechanischer Entriegelung für den Tagbetrieb, FaFix, 6 - 12 Volt WS, GS, links und rechts verwendbar	•	•	•
Z 904 290 Einsatzstück, verstellbar für Schließbleche mit Vorrichtung für Elektro-Öffner	•	•	•
Z 911 160 Sicherheits-Profilzylinder, 30 / 55 mm mattvernickelt, gegen Anbohren geschützt, mit 3 Schlüsseln	•		
Z 912 811 Sicherheits-Profilzylinder, 30 / 50 mm mattvernickelt, mit 3 Schlüsseln	•		
Z 913 033 Sicherheits-Profilzylinder, 45 / 45 mm mattvernickelt, mit 3 Schlüsseln		•	
Z 900 037 Sicherheits-Profilzylinder, 30 / 30 mm mattvernickelt, gegen Anbohren geschützt, mit 3 Schlüsseln			•

Elektro - Türöffner in Sonderausführung auf Anfrage!

FaFix = Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle
WS = Wechselstrom
GS = Gleichstrom