Beschläge und Zubehör für einwärts und auswärts öffnende Türen
Verarbeitungs- und Montagezeichnung: Register 700

	Tür-Serie		
	1.0	RSC ohne RS	A 72
P 599 001 Türschutzstangen AL Vierkantrohr 100 x 18 mm Lagerlänge 5 m	•	•	•
Z 902 134 00 Stütze für die Türschutzstange, 30 mm hoch, passend zu P 599 001	•	•	•
Z 902 126 00 Stütze für die Türschutzstange, 50 mm hoch, passend zu P 599 001	•	•	•
Z 902 130 00 Stütze für die Türschutzstange, 65 mm hoch, passend zu P 599 001	•	•	•
Z 908 355 Klebeband, doppelseitig klebend, 19 x 1.1 mm (3M Typ 4939F) erforderlich zum Aufkleben der Türschutzstange P 599 001	•	•	•
Z 908 394 Gewindestange aus V 2A M8 / M6 x 28 mm zur Befestigung der Türschutzstange P 599 001	•	•	•
Z 900 943 02 **Z 900 943 64** AL-Hutmutter M8, zur Befestigung der Türschutzstange mit Z 908 394	•	•	•

	Tür-Serie		
	1.0	RSC ohne RS	A 72
Z 900 939 02 Türgriff aus Al 110 x 220 mm	•		•
Z 911 165 Befestigungsplatte für Stoßgriffe mit 190 mm Lochabstand sowie für Stoßgriffe 150 X 150 mm mit 70 mm Lochabstand	•		
Z 905 770 Befestigungsplatte für Stoßgriffe mit 190 mm Lochabstand sowie für Stoßgriffe 150 X 150 mm mit 70 mm Lochabstand			•
Z 911 163 Gewindestange aus V2A, M8 x 100, für die Befestigung der Stützen mit Türgriffen oder Türschutzstangen	•		
Z 900 929 Gewindestange aus V2A, M8 x 85, für die Befestigung der Stützen mit Türgriffen oder Türschutzstangen			•
Z 906 359 Gewindestange aus V2A, M8 x 20, für die Befestigung mit der Befestigungsplatte Z 911 165	•		•
Z 908 873 64 Stoßgriff, Al beschichtet, für einseitige sowie beidseitige Montage, für beidseitige Montage 2 x bestellen			•
Z 908 874 64 Stoßgriff, Al beschichtet, für einseitige sowie beidseitige Montage, für beidseitige Montage 2 x bestellen			•
Z 993 311 Befestigungsmaterial für die Stoßgriffe, für einseitige Montage			•
Z 993 312 Befestigungsmaterial für die Stoßgriffe, für beidseitige Montage			•